

舞台照明機材リスト

2018.06.01

電源容量①：1φ3W 100kVA（調光回路数：2kW×72回路） 電源容量②：1φ3W 25kVA（仮設電源盤用）			
主幹調光器盤	総主幹MCCB 3P 600AF/500AT		1 式
	移動型調光器用分岐MCCB 3P 400AF/300AT×2		
	客席照明用調光器（LITEPUTER：DX-626AⅡ×2）		
	直回路：C型30Aコンセント×2		
移動型調光器	調光回路：1L2kW×36回路	丸茂電機：ZMT3-2036	2 台
	(C型20Aコンセント×36)		
	直回路：C型30Aコンセント×1		
	C型20Aコンセント×1		
	平行15Aコンセント×1		
調光操作卓	ETC：Element40-250		1 台
可搬型 DMXスプリッター	DMXミキサー（8IN-2OUT）	丸茂電機：MBK-610E	1 台
	DMXスプリッター（1IN-8OUT）	丸茂電機：MBK-220EB	
仮設電源盤	総主幹MCCB 3P 150AF/125AT		1 面
	入力：カムロックコネクタ		
照明器具	ハイベックスレンズスポット500W	MSM-604S1-750	30 台
	平凸レンズスポット500W	MSC-608-750	20 台
	PAR 64 500W（ミディアム）	SPHⅢ-500W-AL	20 台
アクセサリ	平置ベース	SHB-10	6 個
	丸台スタンド	SM2	4 本
	バンドア	BD-60A	30 個
	金属操作棒		1 本
コード	延長コード・分岐コード・変換コード	C型20A-C型20A L=2.0m	30 本
		C型20A-C型20A L=5.0m	15 本
		C型20A-C型20A L=10.0m	8 本
		C型20A-C型20A×2 L=1.1m	40 本
		C型30A-C型20A×2 L=1.1m	2 本
		C型20A-平行15A（MCCB付） L=1.0m	2 本
客席照明器具	フレネルレンズスポット500W	DF2-500	7 台

※負荷側コンセントはすべてマルチコード4ch（C型20Aコネクタ）出しです。